STIEBEL ELTRON

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

Zásobník teplé vody v systému tepelné čerpadlo-solární zařízení SBB 600/800/1000 WP SOL

Komfort teplé vody XXL.

Tři uzavřené zásobníky na pitnou vodu SBB 600, 800 a 1000 WP SOL ze smaltované oceli s objemem nádrže až 900 litrů lze výborně použít při provozu tepelného čerpadla a lze je doplnit o solární ohřev pitné vody. K tomu účelu disponují SBB WP SOL dvěma velkokapacitními tepelnými výměníky s dvojitou trubkou, které jsou smaltované a nejsou náchylné k usazování vodního kamene. Pro ještě vyšší výkony tepelného čerpadla lze tepelné výměníky při instalaci zapojit sériově. Speciálně navržená tepelná izolace WDH SBB minimalizuje tepelné ztráty a je k dostání jako příslušenství. Otvory v přírubě dole a nahoře (SBB 600 WP SOL) lze dodatečně opatřit např. elektrickou topnou přírubou (typ FCR 28).

Příklad zobrazení: {WDH 800-1000 SBB}

Nejdůležitější znaky

- Zásobníky s objemem 600, 800 a 1 000 litrů (podle přístroje)
- K přípravě teplé vody s tepelným čerpadlem a volitelnou podporou solárního zařízení
- Dva vnitřní velkoplošné tepelné výměníky s dvojitou trubkou pro provoz tepelného čerpadla se středním a vysokým výkonem
- Volitelné vybavení elektrickou topnou přírubou
- Vysoce účinná tepelná izolace WDH SBB jako příslušenství
- Sériovì dodávaná antikorozní ochrana pomocí magneziové ochranné anody se signalizací opotøebení

Dovolený provozní přetlak 1,0 MPa (10 barů)

STIEBEL ELTRON

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

Typ			
Typ	SBB 600 WP SOL	SBB 800 WP SOL	SBB 1000 WP SOL
Objedn. č.	231910	231911	231912
Jmenovitý objem	570 l	740 l	835 l
Výška	1775 mm	1943 mm	2153 mm
Průměr s tepelnou izolací	970 mm	1010 mm	1010 mm

technické údaje			
Připojení teplé vody	G 1¼ A	G 2 A	G 2 A
Přípojka studené vody	G 1¼ A	G 2 A	G 2 A
Plocha - výměník nahoře	5,80 m²	6,20 m²	6,20 m²
Plocha - výměník dole	2 m²	2,60 m²	3,60 m²
Přípojka tepelného výměníku	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
Přírubový otvor	280 mm	280 mm	280 mm
Přepravní výška	1813 mm	1990 mm	2185 mm
Hmotnost	256 kg	302 kg	332 kg
Max. doporučená aperturní plocha kolektoru	12 m²	14 m²	17 m²

Max. doporučená aperturní plocha kolektoru se vztahuje na plošné kolektory značky STIEBEL ELTRON.

Příklad zobrazení